

【ショットブラストホース】



SEA ROADは大同ゴムの登録商標です。



用 途	
流 体	スチールショット、スチールグリッド
使用温度	0℃～+60℃
使用用途	船舶、車輜、鉄工構築物などの金属類の表面清掃及び錆、スケールなどの除去作業

特 長

1. 内面ゴムには特殊軟質耐摩耗性ゴム※を使用しており、耐摩耗性能及び柔軟性に優れたホースです。  
※従来の商品（サンドブラストホース）の内面ゴムと比べ約1.8倍の耐摩耗性能があります。（DIN及びアクロン式摩耗試験による）
2. 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
3. 標準仕様で本体にアース線が入り、静電気防止を考慮しています。  
※継ぎ手金具の奥までホースを挿入していただくことでアースができます。

標準規格

呼称 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	本体仕様	使用圧力 (MPa)	最小曲げ半 径(mm)	参考重量 (kg/m)	ホース長さ (m)
19	19.0	35.0 ±1.0	2CP	1.0MPa	190	0.8	20
25	25.4	44.0 ±1.0	2CP	1.0MPa	250	1.1	20
32	31.8	51.0 ±1.0	2CP	1.0MPa	320	1.4	20
38	38.1	59.0 ±1.2	2CP	1.0MPa	380	1.8	20

※上記寸法(外径)以外でも製作可能です。