

用 途	
流 体	砂、フラックス、グリッド等
使用温度	0℃～+80℃
使用場所	製鉄所、造船所、一般工事現場等

特 長

1. 内面層に特殊ウレタンを貼っておりますので、普通の耐摩耗ホースに比べ耐摩耗性が向上しており、しかも従来のゴムホース並みの重量の為、扱い易いホースです。
2. サンドブラストで御使用の場合、従来のホースの3～5倍程度の寿命が有り（当社比）、セラミック入りのサンドブラストより軽量の為、扱い易いホースです。

標準規格

呼称 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	仕 様	最高使用圧力 (kgf/cm ²)	最小曲げ半径 (mm)	概算重量 (kg/m)	最大単長 (m)
25	25.4	45.0	2C	10	250	1.3	20
32	31.8	50.0	2C	10	320	1.7	20
38	38.1	56.0	2C	10	380	1.9	20
50	50.8	73.0	4C	10	500	2.5	20
65	63.5	86.0	4C	10	650	3.0	20
75	76.2	99.0	4C	10	750	3.6	20

※全サイズ注文生産です。

※ウレタン層に微少の段差が出来る為、一方向からの進入に限定されます。

(ホースに進行方向ガイドの矢印を入れております。)

※お客様の要望に応じてアース線入り及び、ワイヤ入りでも製作可能です。

