

用 途	
流 体	ビール. 酒. 醤油. 食用油. 糖蜜等
使用温度	- 20℃~+60℃ (内面ゴム NR)
	- 20℃~+100℃ (内面ゴム IIR or NBR)
使用場所	食品工場

特 長

1. 内面ゴムは食品衛生法※に適合した白色食品用ゴムを使用しておりますので、食品関係に安心して御使用頂けます。

※厚生省告示第201号

すべて注文生産ですので、お客様の御要望に応じて製作致します。

製作可能一覧表

製作可能内径	φ12~φ200	
製作可能長さ	φ12~φ100	20mまで
	φ125~φ200	15mまで
本 体 構 造	使用圧力	参考本体仕様 ()内は口径
	-0.1~+1MPa	(φ50) 2C x 1W x 1P (φ200) 2C x 1W x 1P
	-0.05~+0.3MPa	(φ100) 2P x 1W x 1P (φ150) 3P x 1W x 1P
	+0.3MPaまで	(φ25) 3P
	+0.5MPaまで	(φ50) 2C (φ100) 4C
	+1MPaまで	(φ38) 2C (φ150) 6C
口 元 構 造	ストレートタイプ 口元拡大タイプ 金具バンド締めタイプ 金具焼付タイプ	

