



大同ゴム株式会社

DAIDO RUBBER CO.,LTD.



SEA ROADは大同ゴムの登録商標です

編上グラウトホース



サイズ	内径(I.D)	外径(O.D)	補強層	最高使用 圧力	最小曲げ 半径	カバー (色／形状)	重量
φ 12	12.7	26.0	2B	3.0MPa	160mm	黒／平滑	310g/m
φ 15	15.9	30.0	2B	3.0MPa	190mm	黒／平滑	380g/m
φ 19	19.0	33.5	2B	3.0MPa	210mm	黒／平滑	500g/m
φ 25	25.4	40.0	2B	3.0MPa	265mm	黒／平滑	690g/m
φ 32	31.8	47.5	2B	3.0MPa	300mm	黒／平滑	1,130g/m
φ 38	38.1	54.5	2B	3.0MPa	380mm	黒／平滑	1,400g/m
φ 50	50.8	73.0	3B	3.0MPa	490mm	黒／平滑	2,400g/m

用途	セメントミルク、水など	
材質	内面ゴム層	耐摩耗性合成ゴム
	補強層	合成繊維 [B=ブレード(編上げ)]
	外面ゴム層	耐候性合成ゴム
使用温度 範囲	雰囲気温度	-20～+60℃
	輸送物温度	-30～+70℃
標準長さ	φ 12～φ 38	100m
	φ 50	50m