

編上耐油ホース



サイズ	内径(I.D)	外径(O.D)	補強層	最高使用 圧力	最小曲げ 半径	カバー (色／形状)	重量
φ 5	4.8	12.0	1B	1.5MPa	80mm	黒／平滑	115g/m
φ 6	6.3	14.0	1B	1.5MPa	85mm	黒／平滑	180g/m
φ 8	7.9	16.0	1B	1.5MPa	100mm	黒／平滑	220g/m
φ 9	9.5	17.5	1B	1.5MPa	110mm	黒／平滑	240g/m
φ 12	12.7	23.0	2B	1.0MPa	150mm	黒／平滑	410g/m
φ 15	15.9	26.5	2B	1.0MPa	180mm	黒／平滑	500g/m
φ 19	19.0	29.5	2B	1.0MPa	210mm	黒／平滑	580g/m
φ 25	25.4	36.5	2B	1.0MPa	260mm	黒／平滑	760g/m
φ 32	31.8	46.0	2B	1.0MPa	330mm	黒／平滑	1,040g/m
φ 38	38.1	54.0	3B	1.0MPa	390mm	黒／平滑	1,400g/m
φ 50	50.8	70.5	3B	1.0MPa	520mm	黒／平滑	2,280g/m

用途	一般作動油、潤滑油、重油	
	油圧回路の配管用途	
材質	内面ゴム層	耐油性合成ゴム
	補強層	合成繊維
	外面ゴム層	耐油耐候性合成ゴム
使用温度 範囲	雰囲気温度	-30～+80℃
	輸送物温度	-30～+80℃
標準長さ	φ 12～φ 25	100m
	φ 32～φ 38	80m
	φ 50	50m
その他	本体にアース線入りも可能です。	