



大同ゴム株式会社

DAIDO RUBBER CO.,LTD.



SEA ROADは大同ゴムの登録商標です

編上スチームホース



サイズ	内径(I.D)	外径(O.D)	補強層	最高使用 圧力	最小曲げ 半径	カバー (色／形状)	重量
φ 12	12.7	25.0	2B	0.5MPa	150mm	黒／平滑	490g/m
φ 19	19.0	32.0	2B	0.5MPa	210mm	黒／平滑	720g/m
φ 25	25.4	40.0	2B	0.5MPa	260mm	黒／平滑	1,050g/m
φ 32	31.8	50.0	3B	0.5MPa	330mm	黒／平滑	1,600g/m
φ 38	38.1	56.0	3B	0.5MPa	390mm	黒／平滑	1,800g/m
φ 50	50.8	72.0	3B	0.5MPa	520mm	黒／平滑	2,700g/m

用途	一般工場、各種機械などの蒸気輸送	
	コンクリート二次成形における蒸気養生や、原油タンク等の蒸気洗浄にも使われます。	
材質	内面ゴム層	耐熱性合成ゴム
	補強層	合成繊維
	外面ゴム層	耐熱性合成ゴム
使用温度 範囲	雰囲気温度	-30～+70℃
	輸送物温度	-30～+150℃
標準長さ	φ 12～φ 38	100m
	φ 50	50m
その他		