

【布巻ウォーターホース】



用途

| | |
|------|------------------|
| 流体 | 水 |
| 使用温度 | 0°C ~ +60°C |
| 使用用途 | 一般工場、土木建築工事などの送水 |

特長

- 内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。
- 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。

標準規格

| 呼称 (φ) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 本体仕様 | 使用圧力 (MPa) | 最小曲げ半径(mm) | 参考重量 (kg/m) | ホース長さ (m) |
|-----------|------------|------------|------|---------------|------------|----------------|--------------|
| 12 | 12.7 | 21.5 | 3P | 0.3 | 120 | 0.3 | 20 |
| 15 | 15.9 | 24.5 | 3P | 0.3 | 150 | 0.4 | 20 |
| 19 | 19.0 | 28.5 | 3P | 0.3 | 190 | 0.5 | 20 |
| 22 | 21.7 | 32.0 | 3P | 0.3 | 220 | 0.6 | 20 |
| 25 | 25.4 | 35.5 | 3P | 0.3 | 250 | 0.7 | 20 |
| 32 | 31.8 | 44.0 | 3P | 0.3 | 320 | 1.0 | 20 |
| 35 | 35.0 | 47.5 | 3P | 0.3 | 350 | 1.1 | 20 |
| 38 | 38.1 | 51.0 | 3P | 0.3 | 380 | 1.2 | 20 |
| 45 | 45.0 | 58.0 | 3P | 0.3 | 450 | 1.5 | 20 |
| 48 | 48.6 | 62.0 | 3P | 0.3 | 480 | 1.6 | 20 |
| 50 | 50.8 | 65.0 | 3P | 0.3 | 500 | 1.8 | 20 |
| 57 | 57.0 | 72.5 | 3P | 0.3 | 570 | 2.2 | 20 |
| 60 | 60.5 | 77.5 | 3P | 0.3 | 600 | 2.5 | 20 |
| 65 | 63.5 | 80.5 | 3P | 0.25 | 780 | 2.6 | 20 |
| 75 | 76.2 | 93.0 | 3P | 0.25 | 900 | 3.1 | 20 |
| 90 | 89.1 | 107.5 | 3P | 0.2 | 1,000 | 4.0 | 10 |
| 100 | 101.6 | 120.0 | 3P | 0.2 | 1,100 | 4.5 | 10 |
| 115 | 114.3 | 133.0 | 3P | 0.15 | 1,300 | 5.1 | 10 |
| 140 | 139.8 | 160.0 | 3P | 0.15 | 1,600 | 6.6 | 10 |
| 165 | 165.2 | 186.0 | 4P | 0.15 | 1,800 | 8.2 | 10 |
| 216 | 216.0 | 236.0 | 4P | 0.15 | 2,400 | 9.6 | 10 |
| 267 | 267.0 | 288.0 | 4P | 0.21 | 3,200 | 13.0 | 10 |

注意事項

固定配管でご使用の場合、加圧時にホースが捩じれて耐圧性能が低下することがありますので、その場合(固定配管)は、ホース捩じれの小さい「コード式ウォーターホース」を推奨します。