

## 【サンドブラストホース】



## 用途

流 体	スチールショット、スチールグリット、アルミナ、珪砂など
使用温度	-30°C ~ +60°C
使用用途	船舶、車輌、鉄工構築物などの金属材の表面清掃及び、錆・スケールなどの除去

## 特 長

- 内面ゴムには特殊耐摩耗性ゴムを使用しており、耐摩耗性能に優れたホースです。
- 標準仕様で本体にアース線が入り、静電気防止を考慮しています。
- 本体補強として合成繊維コードを使用しており、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。

## 標準規格

呼称 ( $\phi$ )	内径 (mm)	外径 (mm)	本体仕様	使用圧力 (MPa)	最小曲げ半径(mm)	参考重量 (kg/m)	ホース長さ (m)
12	12.7	27.0	2CP	0.7	130	0.5	20
15	15.9	31.0	2CP	0.7	160	0.7	20
19	19.0	35.0	2CP	0.7	190	0.8	20
25	25.4	42.0	2CP	0.7	250	1.0	20
		45.0	2CP	0.7	250	1.3	20
32	31.8	49.0	2CP	0.7	320	1.3	20
		52.0	2CP	0.7	320	1.6	20
38	38.1	56.0	2CP	0.7	380	1.6	20
		59.0	2CP	0.7	380	1.9	20
45	45.0	66.0	2CP	0.7	450	2.2	20
50	50.8	71.0	2CP	0.7	500	2.3	20
65	63.5	86.5	4CP	0.7	650	3.1	20
75	76.2	99.0	4CP	0.7	750	3.6	20
100	101.6	130.0	6CP	0.7	1,000	6.0	20

※上記寸法(外径)以外でも製作可能です。