

【ショットブラストホース】



用途

流 体	スチールショット、スチールグリッド
使用温度	-30°C ~ +60°C
使用用途	船舶、車両、鉄工構築物などの金属類の表面清掃及び銹、スケールなどの除去作業

特 長

- 内面ゴムには特殊軟質耐摩耗性ゴム※を使用しており、耐摩耗性能及び柔軟性に優れたホースです。
※従来の商品(サンドブラストホース)の内面ゴムと比べ約1.8倍の耐摩耗性能があります。
(DIN及びアクロン式摩耗試験による)
- 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
- 標準仕様で本体にアース線が入り、静電気防止を考慮しています。
※継ぎ手金具の奥までホースを挿入していただくことでアースができます。

標準規格

呼称 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	本体仕様	使用圧力 (MPa)	最小曲げ半 径(mm)	参考重量 (kg/m)	ホース長さ (m)
19	19.0	35.0	2CP	1.0	190	0.8	20
25	25.4	44.0	2CP	1.0	250	1.1	20
32	31.8	51.0	2CP	1.0	320	1.4	20
38	38.1	59.0	2CP	1.0	380	1.8	20

※上記寸法(外径)以外でも製作可能です。